

Absperrventil TYP AV07 / AV08



Beschreibung:

Absperrventil dienen zum kontrollierten Öffnen und Schließen eines Rohrleitungssystems. Durch den optionalen Regulierkegel lassen sich auch Durchflüsse regeln.

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale und nicht neutrale **gasförmige & flüssige Medien**
- weitgehend wartungsfrei
- Einbaulage beliebig, Spindel vorzugsweise stehend

Anschluss:

DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250

Temperatur:

-10°C bis 400°C
– je nach Ausführung

Druck:

bis 40,0 bar
– je nach Ausführung

Typ AV07 / AV08

Bauart: Absperrventil in Durchgangsform

Typ:

Material Gehäuse:

Material Spindel:

Spindel:

Material Bügelaufsatz:

Nenndruck

Material Kegel:

Material Handrad:

Handrad:

Dichtung:

AV07 Stahlguss

Stahlguss 1.0460 | Stahlguss 1.0619N*

Edelstahl 1.4021 / 420

außenliegend & steigend

Stahlguss 1.0460 | Stahlguss 1.0619N*

PN16 / PN40

Stahlguss 1.0619N

Carbon-Stahl 1.0036

steigend

Graphit

*siehe Materialtabellen für AV07

AV08 Edelstahl

Edelstahl 1.4408 / CF-8M

Edelstahl 1.4401 / 316

außenliegend & steigend

Edelstahl 1.4408 / CF-8M

PN16 / PN40

Edelstahl 1.4408 / CF-8M

Carbon-Stahl 1.0036

steigend

Graphit

Kegelform:

TYP AVXX01: Kantensitzkegel

TYP AVXX02: Regulierkegel

Bemerkungen:

Stahlgussvariante AV07 mit Schutzanstrich RAL5015, 40-60 µm, max. 120°C
Korrosivitätskategorie C1 nach DIN EN ISO 12944 Teil 2 (Schutzdauer „niedrig“)

Armatur nach PED 2014/68/EU

TA-Luft 2021, geprüft nach DIN EN ISO 15848

AD2000 A4

ATEX 2014/34/EU

Endprüfung gemäß DIN EN 12266

Festigkeit-Wasser PN*1,5; Dichtheit im Sitz-Wasser PN*1,1

Baulänge:

Nach DIN EN 558-1 Grundreihe 1

Flanschmaße:

Nach DIN EN 1092-1

Dichtleiste:

Nach DIN EN 1092-1 Typ B

Druck-Temperatur-Zuordnung:

Zwischenwerte der max. zulässigen Betriebsdrücke dürfen durch lineare Interpolation zwischen dem nächstliegenden niederen und höheren Temperaturwert errechnet werden.

nach DIN EN 1092-1		-10°C	20°C	120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
Stahlguss 1.0619N	16 bar	16	16	16	15,3	14	13	11	10,2	9,5
Stahlguss 1.0619N	40 bar	40	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8

nach DIN EN 1092-1		-10°C	20°C	120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
Edelstahl 1.4408	16 bar	16	16	16	14,5	13,4	12,7	11,8	11,4	10,9
Edelstahl 1.4408	40 bar	40	40	40	36,3	33,7	31,8	29,7	28,5	27,4

Differenzdrücke:

NieRuf-Absperrventile sind beim Überschreiten der unten aufgeführten Druckdifferenzen im geschlossenen Zustand mit Entlastungskegel auszurüsten. Die Ventile sind so in die Rohrleitung einzubauen, dass der Druck des Mediums auf dem Kegel lastet.


DN	65	80	100	125	150	200	250	300
Differenzdruck (bar)	110	70	44	33	21	14	9	6

Leckrate:


Test mit 1,1 fachem Nenndruck mit Wasser nach DIN EN 12266-1, Prüfung der Sitzdichtheit

Typ / Nennweite	Leckrate
AV07 & AV08 / bis einschließlich DN150	A
AV07 & AV08 / ab DN 200	B

Kegelform:



Kegel mit Kantensitz (Standard)



Regulierkegel

Materialien AV07:




Abbildung gilt bei AV07:
PN16 von DN15 bis DN150
PN40 von DN15 bis DN100

Abbildung gilt bei AV08:
PN16 von DN15 bis DN150
PN40 von DN15 bis DN100

Pos.	Benennung	Material AV07 Stahlguss 1.0619N	Material AV08 Edelstahl 1.4408
1	Gehäuse <= DN25	C22.8 / 1.0460	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
1	Gehäuse > DN25	GP240GH+N / 1.0619N	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
1.1	Dichtfläche Gehäuse	Stellit	Stellit
2	Kegel	GP240GH+N / 1.0619N	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
2.1	Dichtfläche Kegel	13 Cr	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
3	Spindel	X20Cr13 / 1.4021	X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401
4	Dichtung	Graphit	Graphit
5	Bügelauflauf <= DN25	C22.8 / 1.0460	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
5	Bügelauflauf > DN25	GP240GH+N / 1.0619N	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
6	Packung	Graphit	Graphit
7	Stopfbuchsbrille	GP240GH+N / 1.0619N	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
8	Gewindebuchse	GJS-400-15	GJS-400-15 / 0.7040
9	Handrad	Carbon-Stahl / 1.0036	Carbon-Stahl / 1.0036
10 / 11	Handradmutter	C25E / 1.1181	C25E / 1.1181
12	Splint	13 Cr	Edelstahl
13 / 14	Skt.-Mutter	Ck35 / 1.1181	A4
15	Klappschraube	Ck35 / 1.1181	A4
16	Bolzen	Ck35 / 1.1181	A4-70
17	Gewindebolzen	25CrMo4 / 1.7218	A4-70
18	Stk.-Mutter	25CrMo4 / 1.7218	A4




Abbildung gilt bei AV07:
PN16 von DN200 bis DN250
PN40 von DN125 bis DN250

Abbildung gilt bei AV08:
PN16 von DN200 bis DN250
PN40 von DN125 bis DN250

Pos.	Benennung	Material AV07 Stahlguss 1.0619N	Material AV08 Edelstahl 1.4408
1	Gehäuse	GP240GH+N / 1.0619N	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
1.1	Dichtfläche Gehäuse	Stellit	Stellit
2	Kegel	GP240GH+N / 1.0619N	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
2.1	Dichtfläche Kegel	13 Cr	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
3	Spindel	X20Cr13 / 1.4021	X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401
4	Dichtung	Graphit	Graphit
5	Bügelauflauf	GP240GH+N / 1.0619N	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
6	Packung	Graphit	Graphit
7	Stopfbuchsbrille	GP240GH+N / 1.0619N	GX 5CrNoMo191102 / 1.4408
8	Gewindebuchse	GJS-400-15	GJS-400-15 / 0.7040
9	Handrad	Carbon-Stahl / 1.0036	Carbon-Stahl / 1.0036
10 / 11	Handradmutter	C25E / 1.1181	C25E / 1.1181
12	Splint	13 Cr	Edelstahl
13 / 14	Skt.-Mutter	Ck35 / 1.1181	A4
15	Klappschraube	Ck35 / 1.1181	A4
16	Bolzen	Ck35 / 1.1181	A4-70
17	Gewindebolzen	25CrMo4 / 1.7218	A4-70
18	Stk.-Mutter	25CrMo4 / 1.7218	A4

Abmessungen AV07:




Abbildung gilt bei AV07:
PN16 von DN15 bis DN150
PN40 von DN15 bis DN100

Abbildung gilt bei AV08:
PN16 von DN15 bis DN150
PN40 von DN15 bis DN100




Abbildung gilt bei AV07:
PN16 von DN200 bis DN250
PN40 von DN125 bis DN250

Abbildung gilt bei AV08:
PN16 von DN200 bis DN250
PN40 von DN125 bis DN250

	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
PN16	d	140	140	160	160	180	180	225	250	300	350	400	500	500
	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
	h	185	185	220	220	235	255	300	335	370	440	480	495	660
	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
	d4	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320
	b	16	18	18	18	18	20	18	20	20	22	22	24	26
	f	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	n x Ød2	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4/8*x18	8x18	8x18	8x18	8x22	12x22	12x26
	Nm	10	13	16	22	30	35	45	55	70	110	135	150	210
	Hub	5,5	5,5	4,5	4,5	5,5	5,0	4,0	4,0	8,0	7,0	8,0	12,0	16,0
	Gewicht	4,0	6,0	7,0	8,0	11,0	14,0	19,0	28,0	42,0	55,0	82,0	125,0	265,0
PN40	d	140	140	160	160	180	180	225	250	300	350	400	500	500
	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
	h	185	185	220	220	235	255	300	335	370	390	400	495	660
	D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450
	k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385
	d4	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188	218	285	345
	b	16	18	18	18	18	20	22	24	24	26	28	34	38
	f	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	n x Ød2	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x22	8x26	8x26	12x30	12x33
	Nm	10	13	16	22	30	40	55	70	90	110	135	180	270
	Hub	6,0	6,0	8,0	8,0	13,0	13,0	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	70,0
	Gewicht	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	13,0	19,0	25,0	43,0	62,0	92,0	148,0	210,0

*Optional anstatt mit 4-loch auch mit 8-loch Flanschbohrung nach DIN EN 1092-1/-2 möglich

Optionen (auf Anfrage):

- AV07 als PN25 Version
- Anzeigevorrichtung
- Feststellschraube
- Packung und Dichtung PTFE TA-Luft VDI 2440, FDA-Zulassung
- Sperrwasseranschluss

Artikelnummer:

Ausführung	Druckstufe	Kegel	Anschluss	Größe
AV07 – Stahlguss AV08 – Edelstahl	0 – PN16 1 – PN40	1 – Kantensitzkegel 2 – Regulierkegel	00 – Flansch	03 – DN15 04 – DN20 05 – DN25 06 – DN32 07 – DN40 08 – DN50 09 – DN65 10 – DN80 11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150 14 – DN200 15 – DN250

Beispiel Nr. AV07010008:

AV07 | **0** | **1** | **00** | **08**

Absperrventil aus Stahlguss
 Druckstufe: PN16
 Kegel: Kantensitzkegel
 Anschluss: Flansch
 Größe: DN50

*Version mit Regulierkegel nur bis DN200 verfügbar

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.